



06/2012



**TUBE POUR LA PROTECTION DES
RESEAUX ET BRANCHEMENTS
SOUTERRAINS**



**BESCHERMINGSBUIS VOOR
ONDERGRONDSE NETTEN**

CARACTERISTIQUES

- Tubes polyéthylène **haute densité double paroi avec** tire fil nylon
- Résistance à l'écrasement 450 N sur 5cm à 20°
- Résistance aux choc 3Kg/h à -5°C
- Norme EN 50086.1
EN50086.2.4 (type N)

KARAKTERISTIEK

- Buizen polyethyleen **hoge densiteit dubbele wand** met nylon trekdraad
- Drukvastheid 450 N op 5cm bij 20°
- Schokweerstand 3 kg/h at -5°C
- Norme EN 50086.1
EN50086.2.4 (type N)

25 METRES / 25 METER

Référence Référentie	Ø Exterieur.mm Ø Buiten.mm	Ø Interieur.mm Ø Binnen.mm	Couleur Tube Buis Kleur	Prix Prijs
NRL40/25	Ø 40	Ø 32	ROUGE/ ROOD	0,945
NRL50/25	Ø 50	Ø 40	ROUGE/ ROOD	1,210
NRL63/25	Ø 63	Ø 51	ROUGE/ ROOD	1,600
NRL75/25	Ø 75	Ø 61	ROUGE/ ROOD	2,320
NRL90/25	Ø 90	Ø 75	ROUGE/ ROOD	2,615
NRL110/25	Ø 110	Ø 94	ROUGE/ ROOD	3,395
NRL125/25	Ø 125	Ø 107	ROUGE/ ROOD	8,720
NRL140/25	Ø 140	Ø 120	ROUGE/ ROOD	9,600
NRL160/25	Ø 160	Ø 137	ROUGE/ ROOD	11,000
NRL200/25	Ø 200	Ø 182	ROUGE/ ROOD	16,000

50 METRES / 50 METER

Référence Référentie	Ø Exterieur.mm Ø Buiten.mm	Ø Interieur.mm Ø Binnen.mm	Couleur Tube Buis Kleur	Prix Prijs
NRL40/50	Ø 40	Ø 32	ROUGE/ ROOD	0,945
NRL50/50	Ø 50	Ø 40	ROUGE/ ROOD	1,210
NRL63/50	Ø 63	Ø 51	ROUGE/ ROOD	1,600
NRL75/50	Ø 75	Ø 61	ROUGE/ ROOD	2,320
NRL90/50	Ø 90	Ø 75	ROUGE/ ROOD	2,615
NRL110/50	Ø 110	Ø 94	ROUGE/ ROOD	3,395

Un manchon est fourni par rouleau/ Een gratis mof per rol